ONO

Scrivania con struttura metallica



CARATTERISTICHE TECNICHE

design G. Perin & G. Topan

struttura	gamba metallica: costituita da un profilo trapezoidale (L. 165 mm P. 55 mm) in alluminio estruso, sp. 2 mm, finitura ossidata e spazzolata (per la versione bronzo o alluminio), o verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata (per la versione nera). Nella parte superiore della gamba viene inserita una staffa in metallo sp. 5 mm, provvista di innesto anti-torsione lungo 20 cm, che si inserisce nel telaio metallico strutturale della scrivania. La parte inferiore è completata da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di piedino (Ø 30 mm) che permette una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.
	telaio perimetrale: costituito da 4 travi a sezione rettangolare (L. 30 mm H. 50 mm) in metallo sp. 2 mm, verniciate a polveri epossidiche colore nero RAL 9005. Per irrigidire la struttura trasversalmente, sono previste 2 travi aggiuntive poste centralmente (L. 50 mm H. 50 mm) in metallo sp. 2 mm. Lo spazio centrale tra le travi può essere integrato di una vasca in metallo. Il telaio perimetrale è nascosto da una cornice di finitura, composta da due carter assemblati e realizzati in alluminio estruso sp. 2 mm con la stessa finitura delle gambe. Il carter esterno (L. 11,6 cm H. 5,5 cm) viene fissato a scatto, mentre quello interno è fissato al piano della scrivania.
piano unico	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani. impiallacciato: in truciolare sp. 20 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, verniciati sul lato a vista, grezzo sul lato contro faccia. Il bordo perimetrale è in tranciato di legno sp. 2 mm. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani. Hpl: realizzato con pannello in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm, placcato sul lato superiore con laminato ad alta pressione (Hpl) sp. 0,8 mm. Il pannello viene bordato in ABS in tinta di sp. 1 mm con spigoli raggiati. Spessore totale 20 mm. Non previsto per i piani a formelle. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani. Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm.

piano a formelle con “Sliding top”

le formelle possono essere realizzate in melaminico, in impiallacciato oppure in mdf (sp. 20 mm) rivestito in ecopelle. Il piano è provvisto di un profilo concavo in alluminio ossidato o verniciato (sezione L. 15 mm H. 17 mm). Sul profilo sono presenti due aperture (L. 120 mm P. 8 mm) che garantiscono la fuoriuscita dei cavi. La formella centrale del piano scrivania è movibile, montata su due guide metalliche (sezione L. 33 mm H. 43 mm) che permettono lo scorrimento della stessa verso l’operatore (“Sliding top”). Il piano scorrevole è provvisto di dispositivo di sicurezza per apertura e chiusura. L’escursione del piano è di 130 mm, lato utilizzatore, per consentire l’ispezione della vasca di cablaggio. Le formelle vengono fissate al telaio metallico con viti.
Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm.

dimensione scrivania (in cm)

L	P	H
180	100	75
200	100	75
220	100	75
240	100	75

dimensione scrivania con allungo (in cm)

L	P	H
180	200	75
200	200	75
220	200	75
240	200	75

finitura gamba metallica cornice e profilo

alluminio

- ZAL Alluminio spazzolato
- ZBR Bronzo spazzolato
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura telaio

metallo

- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura piano unico

melaminico

- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

hpl

- HLCB Calacatta bianco
- HLMZ Marmo zebra marrone

finitura piano a formelle con “Sliding top”



melaminico

- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

finitura
piano a formelle
con “Sliding top” *



ecopelle (Cat. D | Skill)

PGBZ	PGCD	PGCG
PGGB	PGM2	PGM3
PGNE	PGR1	PGTA
PGTR	PGVC	

* = solo per formella centrale Sliding top e laterale

OPTIONAL

1. gonna L. 110/130/150/170 cm P. 2 cm H. 32/55 cm	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciato: in truciolare sp. 19 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno sp. 2 mm. ecopelle: in mdf, sp. 19 mm, rivestito in ecopelle. Viene fissata al telaio della scrivania attraverso due staffe (L. 5,6 cm H. 13,8 cm) in lamiera d’acciaio sp. 2,5 mm.
2. sottomano	composto da una lamiera zincata sp. 1,5 mm rivestita in ecopelle. L. 90 cm P. 71,5 cm H. 0,3 cm
3. vasca cablaggio	in lamiera d’acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata a polveri epossidiche. Sui lati sono presenti dei fori per il passaggio dei cavi. Viene fissata al telaio della struttura attraverso due staffe (L. 17 cm P. 10 cm H. 5 cm) in lamiera d’acciaio sp. 2 mm. L. 50/70/90/110 cm P. 14,5 cm H. 9 cm
4. vertebra passacavi	metallo: in lamiera d’acciaio sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche. Viene fissata alla gamba della scrivania con biadesivo. L. 5 cm P. 4 cm H. 71 cm
5. flap exit mono	metallo: composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 100°. L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 2,5 cm
6. flap exit dual	metallo: composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso o verniciato montato su due cerniere in ABS che ne permettono l’apertura ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere a ciglia. L’apertura massima dello sportello è di 90°. L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 5 cm
7. vasca cablaggio per flap	realizzata in lamiera d’acciaio sp. 1 mm sagomata a “U” verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 24,5 cm P. 10 cm H. 10 cm
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione: VERSATEK, ALUPOWER. (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all’elettrificazione)

ABACO | Scrivanie

Scrivania singola

Scrivania



Scrivania con sliding-top



Dx
Rh

Scrivania con sliding-top rivestito in ecopelle



Dx
Rh

Scrivania con allungo

Scrivania con allungo



Dx
Rh

Scrivania con allungo
e sliding-top



Dx
Rh

Scrivania con allungo
e sliding-top rivestito in ecopelle



Dx
Rh

Scrivania appesa

Scrivania appesa



Dx
Rh

Scrivania appesa con
sliding-top



Dx
Rh

Scrivania appesa con sliding-top
rivestito in ecopelle



Dx
Rh

Consolle

Consolle



Consolle appesa



Consolle appesa per fissaggio a
scrivania da L 200 a L 240 cm



ABACO | OPTIONAL

1. Gonna con staffe



2. Sottomano in pelle



3. Vasca cablaggio



4. Vertebra passacavi



5. Flap exit mono



6. Flap exit dual



7. Vasca cablaggio per Flap

